

Krafthreinsir (Flydende pH 14®)

Yfirborðshreinsir

Mjög öflugt hreinsiefni sem hentar mjög vel í matvælaíðna sem og fyrir tæki til flutnings, frábært til notkunar í gripahús. Leysir upp fitu og erfið óhreinindi hratt og vel.



KOSTIR:

Hraðvirkt og mjög áhrifaríkt

Gríðarlega öflugt í gripahús, virkar vel á fitu og önnur erfið óhreinindi. Krafthreinsir hefur um árabíl verið mjög vinsæll til þrifa í hesthúsum.

Vatnsleysanlegt, án leysiefna.

Fljótvirkt og fjölvirkt efni sem þarf ekki að blanda sterkt.

BLÖNDUN:

- Hefðbundin þrif: 1-2%
- Kvoðubúnaður: 5-10%
- Sóthreinsun: 1-5%

pH gildi blandað:

- 1% blanda: pH 12
- 10% blanda: pH 13
- Óblandað: pH14

ATHUGIÐ!

Málaðir fletir, línóleum og ál ætti að fara varlega í að þrifa og prófa sig áfram hvernig fletirnir bregðast við efninu þar sem það er mjög basískt.

Notið ávallt viðeigandi hlífðarfatnað.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR:

Notið bursta, svamp. Þrífið yfirborðsfletina og hreinsið með miklu vatni.

Hreinsun með háþrýstidælu og heitu vatni með 1% blöndu, skolið af með vatni.

Kvoðubúnaður (lágþrýstur), úðið vel yfir yfirborðsflötinn, látið standa í 2-3 mínútur og skolið síðan af með vatni.

Hægt er að nota úðakút við að koma efninu á yfirborðsfleti. Látið efnið standa í 1-3 mínútur eftir því hversu óhreint er. Hreinsið af með vatni.

Lagnahreinsun. Fyllið á kerfið og hleypið inn á lögnina. Látið standa í lögninni í allt að 24 klukkustundir. Skolið lagnirnar út með miklu vatni.

ATH! Allur búnaður í matvælaíðnaði og er í beinni snertingu við matvæli þarf að skolast mjög vel með miklu vatni.